



ITALIAN WAX

100% MINERALE WAS OM WANDEN EN MEUBELS TE BESCHERMEN OF WATERAFSTOTEND TE MAKEN

Italian Wax is een transparante natuurlijke wax om de kleur van wanden te verdiepen in kleurnuance. Geeft, na polijsten, een glanzend effect en is waterafstotend. Specifiek geschikt voor het behandelen van o.a. Fresco Kalkverf, Marrakech Walls en stucco's op basis van gebluste kalk, andere minerale ondergronden. De wax kan ook gebruikt worden voor het beschermen van hout en meubelen.

Uitstraling:

De wax is standaard transparant van kleur en na droging mat, of geeft na het oppoetsen, polijsten met een schone katoendoek een glanzend effect en verdiept de kleuren.

Toepassing:

De wax kan toegepast worden op onbehandeld hout, minerale ondergronden als poreus natuursteen, Kalkverf, Tadelakt, Marrakech Walls, Krijtverf, Kalkpleister, cement- en betonondergronden. Aanbrengen van de Wax is met een schone katoendoek met draaiende ronde bewegingen of polijstmachine. Verdunnen niet nodig, wel voor en tijdens het aanbrengen goed roeren. Aanbrengen met 1 of meerdere lagen, afhankelijk gewenste uitstraling en toepassing. Voor het waterafstotend maken van wanden, minimaal 2 lagen. Na opbrengen overtollige wax verwijderen met een doek. Respecteer de wachttijd van minimaal 12 uur tussen de lagen. Kalkverf en of Marrakech Walls dient minimaal 7 – 10 dagen oud te zijn voordat de Wax opgezet kan worden. Tip: zet eerst een test vlak op.

Wax op hout / MDF: goed ontvetten, opschuren en laten drogen. Indien houtnerven aanwezig zijn, na aanbrengen van de Wax inborstelen om de Wax in de poriën te zetten.

Voornaamste kenmerken:

Praktisch reukloos	Waterafstotend met pareleffect
Hoge glans – polijstbaar	Gemakkelijk reinigbaar
Hypoallergeen	Natuurlijk product
VOC vrij	Makkelijk verwerkbaar

Verpakking: leverbaar in 0,75L

Producteigenschappen

Bindmiddel	: wassen
Glans	: glanzend, na polijsten
Kleur	: Transparant.
Soortelijk gewicht	: + / - 1g/l
Vaste stofgehalte in volume	: +/-17 %
Aanbevolen droge laagdikte	: 10 microm.
Aanbevolen natte laagdikte	: 52 microm.
Theoretisch rendement	: ca. 20 m ² /L
Droogtijd bij 20°C	:
Stofvrij	: 1u
Overschilderbaar	: niet overschilderbaar.
reinigen met water	
Vlampunt	: NVT
VOS	: VOS klasse A/l.
Dit product bevat maximum 50 gr/l VOS. Limiet 2010: 200 gr/l.	

Badkamer & Keuken

De wax verzegeld oppervlakten en maakt het waterafstotend. Schoonmaken naar gebruik, met een zacht schoonmaakmiddel dat niet ontvettend werkt. De wax is niet toepasbaar op horizontale oppervlakten. Herhaling voor het voeden van het oppervlakte naar gebruik.

Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats: 12 maanden.

Verwerkingscondities

Temperatuur: >5°C, <35°C (lucht, oppervlak en materiaal)
Relatieve vochtigheid: 80% max. Verwijderd houden van vorst.

Reiniging

Reinig spatten en gemorste Wax onmiddellijk met water en zeep om intrekken van de Wax in het oppervlakte te voorkomen.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site. www.pure-original.com.